



יחידות פנים

MULTI 20 ניסטר 20	MULTI 20	MULTI 15	MULTI 10	יחידה פנימית - INDOOR UNIT	
RAS-M16GDV-E	RAS-M16SKV-E	RAS-M13SKV-E	RAS-M10SKV-E	תפוקת קורר	תפוקת חימום
15650	15650	12000	8570	BTU/H	BTU/H
2750-17150	2750-17150	2090-15400	1740-12170	BTU/H	min-)
800-5000	800-5000	600-4500	500-3500	W	(max)
19130	19130	14600	11150	BTU/H	תפוקת חימום
2780-27830	2780-27830	2090-24000	2090-21220	BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
800-8000	800-8000	600-6900	600-6100	W	
1/2-1/4	1/2-1/4	3/8-1/4	3/8-1/4	INCH	צנרת
750X230X440	790X250X208			mm	מידות (עומק אורך גובה)
460-250	360-190	330-160	320-160	cfm	ספיקת אוויר
47-34	45-29	43-27	43-27	db(A)	רמת הרעש

יחידות חוץ

MULTI 1:4	MULTI 1:3	MULTI 1:2	יחידה חיצונית - OUTDOOR UNIT		
RAS-4M27GAV-E	RAS-3M26GAV-E	RAS-M18GAV-E	כמות חדרים שניתן לשרת	תפוקת קורר	תפוקת חימום
4	3	2		BTU/H	BTU/H
27830	26900	18100		BTU/H	BTU/H
4870-32000	4890-30960	3830-21570		BTU/H	BTU/H
1400-9200	1400-8900	1100-6200		W	קורר (min-max)
31300	31300	23300			תפוקת חימום
2785-38260	2785-37570	2440-29570		BTU/H	תפוקת חימום (min-max)
800-11000	800-10800	700-8500		W	
2500	2250	1600		W	קירור
2250	2550	1850		W	חימום
3.20	3.33	3.25		COP	קירור
4.00	3.53	3.62		COP	חימום
10.63/11.09/11.60	9.57/9.98/10.44	7.12/6.8/6.5		A	קירור
9.57/9.98/10.44	10.84/11.31/11.83	8.28/7.91/7.57		A	חימום
230/50/1				Volt/Hz/Ph	מתח זינה
16C				A	נתח (פיוז)
(3/8-1/4)X2+(1/4-1/2)	(3/8-1/4)X2+(1/4-1/2)	(3/8-1/4)X2		Inch	קוטר צנרת בין יח'
900X795X320		780X550X290		mm	מידות (עומק גובה ארוחב)
1765	1765	1235		cfm	ספיקת אוויר
48	48	48		db(A)	רמת הרעש

קומבינציות חיבור במזגני ה-MULTI

MULTI 4 1:4	MULTI 3 1:3	MULTI 2 1:2	מעבים
10+10+10+10	10+10+10	10+10	מאיידים עלי/ נסטר
15+10+10+10	15+10+10	15+10	
20+10+10+10	20+10+10	15+15	
15+15+10+10	15+15+10	20+10	
20+15+10+10	20+15+10		
15+15+15+10	15+15+15		
20+15+15+10	20+20+10		
15+15+15+15	20+15+15		
20+20+10+10	20+20+15		

חשוב!

יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה. קומבינציות נוספות ראה חוברת ליועץ ומתקין.

